


CABLED BORETRAK 尺寸



尺寸 (单位 mm)



构造	
探头	316 不锈钢体和黄铜连接件
配重架	玻璃纤和维不锈钢
电缆	凯夫拉线缆 (强化聚氨酯)
CDU	外壳 : 黑色乙缩醛

物理数据	重量	尺寸
探头	2.5 kg	480 x 38 mm (长度 x 直径)
配重架	960 g	1000 x 38 mm (长度 x 直径)
电缆	50 g/m	不适用
CDU	800 g	210 mm x 102 mm x 41 mm

传感器	
双轴倾斜传感器	范围 : 垂直 +/- 40° 精度 : 0.2° 分辨率 : 0.1°
罗盘	量程 : 0 至 360° 精度 : 常规 +/- 1° (垂直) 分辨率 : 0.1°

CDU	
显示	128 x 64 带背光功能
键盘盘	4 x 4 加开机键
内存	64 KB
数据传输	RS232 (波特率可调)

电源	
系统	电池 : 3 x 1.5V C (MN 1400, LR14)

使用环境	
探头	100 m 防水
CDU	IP66
工作温度	0 °C 至 +45 °C
存储温度	-10 °C 至 +50 °C

有关更多信息和最佳应用和性能支持, 请联系 Carlson at lasermeasurement@carlsonsw.com